Tel: +41 (0) 44 723 70 70
Fax: +41 (0) 44 723 70 71
Mail: info@interfer.ch

UNLEGIERTER BAUSTAHL NACH EN 10 025 und EN 10 277-2

➢ S235JRG2C+C *(St 37-2K)*	gezogen, respektiv geschält
➢ S355J2G3 *(St 52-3)*	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ S355J2G3C+C/SH *(St 52-3K)*	gezogen (bis Ø 65 mm), darüber warmgewalzt, respektiv geschmiedet, überdreht

AUTOMATENSTAHL NACH EN 10 277-3

➢ 11SMn30/37 (9SMn28)	gezogen, respektiv geschält
➢ 11SMnPb30/37 (9SMnPb28/36)	gezogen, respektiv geschält

EINSATZSTAHL NACH EN 10 083 UND EN 10 084

➢ C15E (CK15)/C15Pb (CK15Pb)	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 16MnCr5	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 16MnCrS5	gezogen
➢ 16MnCrPb5	gezogen
➢ 20MnCr5	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 17CrNi6-6 (15CrNi6)	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 18CrNi8	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 18CrNiMo7-6/ZF1A	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ UNI 18NiCrMo5/18NiCrMo5Pb	roh:warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen

VERGÜTUNGSSTAHL NACH EN 10 083 und EN 10 084

➢ C35E (CK35)/C35Pb (CK35Pb) ➢ C45E (CK45) ➢ C60E (CK60)	roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen (bis Ø 65 mm), darüber warmgewalzt respektiv geschmiedet, überdreht
➢ 25CrMo4	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 34CrMo4	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 30CrMoV9	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 30CrNiMo8	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 34CrNiMo6	roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢	blank: gezogen, respektiv geschält
➢ 42CrMo4	roh: warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält

KUGELLAGERSTAHL NACH EN ISO 683-17 / DIN 17230

➢ 100Cr6	roh: warmgewalzt blank: gezogen, resp. geschält oder geschliffen

NITRIERSTAHL NACH EN 10 083 UND EN 10 084

➢ 31CrMoV9	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 34CrAlNi7	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht
➢ 41CrAlMo7	warmgewalzt, respektiv geschmiedet/überdreht

Tel: +41 (0) 44 723 70 70
Fax: +41 (0) 44 723 70 71
Mail: info@interfer.ch

ROSTBESTÄNDIGER STAHL NACH EN 10 088-3

➢ W.Nr. 1.4006	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4021	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4028	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4034	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4057	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4104	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4112	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4122	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4301	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4305	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4306	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4307	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4313	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4404	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4418	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4435	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4439	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
➢ W.Nr. 1.4460	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4462	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält
➢ W.Nr. 1.4501	roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht blank: gezogen, respektiv geschält

Tel: +41 (0) 44 723 70 70
Fax: +41 (0) 44 723 70 71
Mail: info@interfer.ch

ROSTBESTÄNDIGER STAHL NACH EN 10 088-3 (Fortsetzung)

- W.Nr. 1.4529 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4539 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält
- W.Nr. 1.4541 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält
- W.Nr. 1.4542 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält
- W.Nr. 1.4571 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält

HITZEBESTÄNDIGER STAHL NACH EN 10 095 / SEW470

- W.Nr. 1.4713 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4742 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4762 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4828 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4841 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält
- W.Nr. 1.4876 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
- W.Nr. 1.4878 — roh: warmgewalzt, walzgeschält respektiv geschmiedet/überdreht
  blank: gezogen, respektiv geschält